BIPOLARKOPF

Für den Erhalt des natürlichen Acetabulums
Implantatstahl nach ISO 5832-1, UHMW PE ISO 5834-2

Produktmerkmale

- der Werkstoff ist ein hochkorrosionsbeständiger Implantatstahl mit einer sehr hohen Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion
- das Prinzip des Bipolarkopfes mit unterschiedlichen Rotationszentren für den Kopf und die Außenschale hat sich seit Jahren als Standard in der Versorgung der Schenkelhalsfraktur etabliert
- eignet sich besonders zur Versorgung von Schenkelhalsfrakturen und ist als direkter Gleitpartner mit dem Acetabulum geeignet
- hohe Bewegungsfreiheit und geringe Relativbewegungen zwischen Acetabulum und Außenschale stehen im Vordergrund
- der herausnehmbare, korrekt platzierte Sicherungsring verbindet den Bipolarkopf luxationssicher mit dem Hüftkopf
- in 2 mm-Abstufungen erhältlich

Instrumente

Die Zange wird zur Demontage des Sicherungsringes verwendet.

Bipolarkopf-Größenübersicht

Implantatstahl (ISO 5832-1)
UHMW PE ISO 5834-2

Ø / Konus		Art.-Nr.
Ø 42	28 mm	13542
Ø 44	28 mm	13544
Ø 46	28 mm	13546
Ø 48	28 mm	13548
Ø 50	28 mm	13550
Ø 52	28 mm	13552
Ø 54	28 mm	13554
Ø 56	28 mm	13556
Ø 58	28 mm	13558
Ø 60	28 mm	13560
Ø 62	28 mm	13562

ARTIQO GmbH
Hans-Böckler-Straße 57
59348 Lüdinghausen

Telefon +49 (0) 2591 89 315 - 00
Telefax +49 (0) 2591 89 315 - 10

info@artiqo.de
www.artiqo.de

Lit.Nr. IT05210 I 07/2019