Ergebnisse einer "pre-launch" Finite-Elemente-Analyse eines neuen H-TEP Kurzschaftsystems mit zwei Schafttypen zur optimierten Lasteinleitung

Whitepaper aus der numerisch präklinischen Evaluation des A2® Kurzschaftes von M.Lerch¹

Einleitung:

Um die Eignung eines neuen Prothesendesigns hinsichtlich Spannungsverteilung und daraus resultierender Veränderungen im Knochenumbau zu detektieren, können Implantate und deren Wirkung vor Markteinführung numerisch simuliert werden. Die gewonnenen Daten führen zu mehr Transparenz und einer Reduktion des Risikos, ohne Patienten belasten zu müssen. Bei der vorliegenden Studie erfolgte dies bei einem hinsichtlich des Offset/CCD-Winkel und der Anpassungsfähigkeit an die Calcarauflagefläche und laterale Abstützung optimierten Prothesensystems. Das Designkonzept beinhaltet zwei verschiedene Grundkörper (Typ G und Typ B), welche Unterschiede im Halswinkel, an der Calcarauflage und im Winkel der Prothesenspitze aufweisen. Ziel der Studie ist die Detektion möglicher unerwünschter Effekte auf den periprothetischen Knochenumbau bzw. festzustellen, ob die errechnete Knochendichtereduktion im tolerablen Rahmen liegt.

Material und Methode:

Mit einem FE-Modell, welches vom IFUM der Leibniz Universität Hannover speziell zur Analyse von Kurzschaftprothesen erstellt und per prospektiver DEXA -Studie validiert wurde², erfolgte die Simulation von Knochenumbauprozessen der zwei Prothesentypen. Das Modell berücksichtigt den gesamten Gangzyklus und erfasst qualitative und quantitative Veränderungen der periprothetischen Knochendichte. Trotz der unterschiedlichen Geometrien der beiden Prothesentypen erfolgte die virtuelle Implantation anhand der Implantationsempfehlungen in ein physiologisches Standardfemur, um die unterschiedlichen Knochenreaktionen abbilden zu können.